

**AUTO KADA**®




# AUTO KADA® EĻĻAS SMAGSVARA ČEMPIONIEM





[www.autokada.lv](http://www.autokada.lv)





MADE IN  
GERMANY

Super Truck 10W-40	Specifikācija	Apraksts   Īpašības	Izmantošana
<b>MOTOREĻĻA</b> 	ACEA E7-08 / E5 / E3 / B4 / B3 / A3 • API CI-4 / SL	Piemērota izmantošanai visās sezonās. Samazina aukstās iedarbināšanas radīto nodilumu, uzlabojot dzinēja elļošanas funkciju. Garantē drošu izmantošanu arī augstā temperatūrā. Samazina eļļas un degvielas patēriņu, tādējādi saudzējot vidi. Izceļas ar lielisku netīrumu izšķīdināšanas spēju un aizkavē nogulšņu veidošanos. Pagarina dzinēja darba mūžu. Pateicoties kvalitātes īpašībām, iespējami pagarināti apkopes intervāli.	Pateicoties lieliskajai darbībai dīzeļdzinējos, paredzēta izmantošanai visos komerciālajos transportlīdzekļos un būvniecības tehnikā. Eļļu iespējams izmantot pasažieru transportlīdzekļos, kas aprīkoti ar dīzeļdzinēju vai benzīna dzinēju, kā arī transportlīdzekļiem, kas aprīkoti ar turbokompresoru.
5L: 0115970   20L: 0115971   208L: 0116767			

Truck SHPD 15W-40	Specifikācija	Apraksts   Īpašības	Izmantošana
	ACEA E7-08 / E5 / E3 / B4 / A3 • API CI-4 / SL	Daudzpakāpju motoreļļa, kas izmantojama visās sezonās. Atbilst prasībām smagos darba apstākļos pat, ja ņem vērā pagarinātos eļļas maiņas intervālus. Tā nodrošina izcilu auksto iedarbināšanu zemā temperatūrā un garantē lielisku elļošanu augstā darba temperatūrā. Pateicoties noturīgu aktīvo vielu izmantošanai, eļļa saglabā savas SAE kategorijas 15W-40 īpašības visā lietošanas laikā.	Izmanto jaudīgos komerciālajos un pasažieru transportlīdzekļos, kas aprīkoti ar dīzeļdzinēju, kā arī automobiļos ar benzīna dzinēju. Šīs kategorijas motoreļļas ir ieteicamas, ja paredzēts pagarināts eļļas maiņas intervāls. Iespējami apkopes intervāli pat līdz 45 000 km.
5L: 0115973   20L: 0115974   208L: 0115975			

ATF Dexron III	Rekomendācijas	Apraksts   Īpašības	Izmantošana
<b>TRANSMISIJAS EĻĻA</b> 	General Motors DEXRON III-H, MAN 339 type Z1 / V1, MB 236.1 / 236.5 / 236.6 / 236.7, Ford Mercon, Allison C-4, Caterpillar TO-2, Volvo 97341, Voith H55.6335.3x (G607), ZF TE-ML 03D / 04D / 09/11 / 14A / 17C	Augsts viskozitātes indekss. Izcili noturīga pret slodzi un ievērojami samazina nodilumu. Zema sastingšanas temperatūra. Neveido putas. Liela termoizturība. Pārliciecināšs berzes koeficients. Saglabā viskozitāti pat augstās temperatūrās. Izcila oksidācijas noturība. Nav negatīvas ietekmes uz izolācijas materiāliem.	Transportlīdzekļu automātiskajās transmisijās un griezes momenta pārveidotājos. Hidrostatiskās transmisijās. Stūres pastiprinātāju sistēmās. Hidrauliskajās sistēmās.
1L: 0115987   5L: 0116001   20L: 0116005			

ATF Dexron IID	Rekomendācijas	Apraksts   Īpašības	Izmantošana
	General Motors Dexron II D, MB 236.1 MAN 339 Type Z-1 / V-1, Allison C-4, Caterpillar TO-2, Renk Doromat, Voith list 55.6335.32, ZF TE-ML 03D / 04D / 11A / 14A / 17C	Ļoti augsts viskozitātes indekss. Ļoti noturīga pret slodzi un ievērojami samazina nodilumu. Zema sastingšanas temperatūra. Neveido putas. Liela termoizturība. Pārliciecināšs berzes koeficients. Saglabā viskozitāti pat augstās temperatūrās. Izcila oksidācijas noturība. Nav negatīvas ietekmes uz izolācijas materiāliem.	Transportlīdzekļu automātiskajās transmisijās un griezes momenta pārveidotājos. Hidrostatiskās transmisijās. Stūres pastiprinātāju sistēmās. Hidrauliskajās sistēmās.
1L: 0116059   5L: 0116060   20L: 0116061			

Brake Fluid DOT 4	Specifikācija	Apraksts   Īpašības	Izmantošana
<b>BREMŽU ŠĶIDRUMS</b> 	FMVSS 116 DOT 4 SAE J 1703 F ISO 4925	Nodrošina efektīvu bremžu sistēmas darbību pie augstākas vārišanās temperatūras. Teicama bremžu sistēmas aizsardzība pret koroziju. Nav bremžu sistēmas caurules un savienojumus	Sintētiskais bremžu šķidrums, ko rekomendē lietot bremžu un sajūgu sistēmās, kurās norādīts lietot sintētisko DOT4 bremžu šķidrumu.
1L: 0116034   5L: 0116035			