

SAF rumbas gultņa uzstādīšanas instrukcija

Pilnu SAF riteņu rumbu komplektu UZSTĀDĪŠANAS INSTRUKCIJA

Uzstādīšanas instrukcija var tikt izmantota šādiem asu tipiem: SK RB 9022KI (01), SK RB 9019KI, SK RB 9019WI, SK RB 9022WI.

Lūdzam ievērot un atcerēties, ka uz asskakla nedrīkst būt netīrumiem un smērvielas atlikumu. Atkārtoti pārbaudiet, vai atjaunotai riteņa rumbai nav spraugu pēc tās salikšanas.



- Noņemiet aizsarggredzenu un notīriet gredzena uzsēdināšanas vietu.
- Noņemiet sprostgredzenu, izmantojot pareizo instrumentu.
- Izmantojot uzsitējveseri un āmuru, likvidējiet blīvījumus un izņemiet gultņus.
- Izmantojot pareizo instrumentu, izņemiet gultņa ārējos gredzenus no rumbas.



- Pārbaudiet, vai rumbas sastāvdaļas nav bojātas.
- Notīriet gultņa uzsēdināšanas vietas un pārliecinieties, ka tur nav smērvielas atlikumu un tās ir sausas.



- Izmantojot speciālo instrumentu – uzstādiet rumbā jaunus ārējos gultņus.
- Ielļojiet gultņa iekšējos gredzenus ar esošu smērvielu.
- Uzstādiet rumbā iekšējos gultņus.



- Izmantojot speciālo instrumentu – uzstādiet iekšējos un ārējos blīvētājus.



- Izmantojiet speciālo instrumentu ABS aizsarggredzenu nomaiņai.



- Uzstādiet gultņa sprostgredzenu no jauna.



- Pārļiecinieties, ka sprostgredzens ir uzsēdināts savā vietā un pieguļ pie gultņa.


UZMANĪBU: Ja sprostgredzens nepieguļ pie gultņa, tad izņemiet to un uzstādiat no jauna attiecīgajā veidā.



- Uzstādiat jauno O - gredzenu (ir komplektā) rievā.



- Pilnībā pārklājiat ar atbilstošu mastiku SAF (SAF Part No. 4 387 0015 06) riteņa gultņu vietas uz vārpstas kakla un rumbas iekšā.



- Aizskrūvējiat ass uzgriezni. Spriegojuma spēks – 900Nm. *(Katru rumbu ir vienmērīgi jāpagriež vismaz divas reizes – bultskrūvju spriegojumam).*