

# SAF rumbas gultņa uzstādīšanas instrukcija

*Remkomplekta CRF-42.343016 uzstādīšanas laikā, pārliecinieties, ka visas daļas ir absolūti tīras, jo pat nenoīmīgi netīrumi var būtiski samazināt riteņu gultņu kalpošanas termiņu.*



1. Nospiežot, uzstādiet ārējo gredzenu rumbas korpusā – līdz atbalstam, izmantojot uzstādīšanas uzstājveseri.



2. Ieeļļojiet abus rullīšu gultņus ar smērvielu, kurai ir ilgstošs ekspluatācijas termiņš.

*Smērvielas apjoms:*

*iekšējais gultnis - 150 g.;*

*ārējais gultnis - 90 g.*



3. Ieeļļojiet gredzena rievu no gultņa gala ar smērvielu, kurai ir ilgstošs ekspluatācijas termiņš. Uzstādiet blīvētāju un ārējo paplāksni, izmantojot uzstādīšanas uzstājveseri.



4. Uzstādiet aizsarggredzenu.



5. Nostipriniet aizsarggredzenu ar uzstādīšanas uzstājveseri.

*Ja vēlāk rumbas tika nokrāsotas, pārliecinieties, ka riteņa saskarsmes virsma ar bremžu cilindru nav nokrāsota.*



6. Pilnībā pārklājiēt ar atbilstošu mastiku SAF Part No. 4.387. 0015.06. riteņa gultņu vietas uz vārpstas kakla un rumbas iekšā.



7. Nostipriniet fiksējošo uzgriezni, izmantojot spriegojuma momentu - 400 Nm.

*Pārbaudiet – vai rumba griežas brīvi, bez ass nobīdes (nepieciešamības gadījumā noregulējiet).*